



InfoDAP

Lecteur audio numérique de type « pick up »

informations produit

Associant la robustesse et l'ergonomie de l'audioguide Basic avec l'installation permanente et la fiabilité du lecteur audio MicroDAP, l'InfoDAP est un lecteur audio numérique intégré dans le boîtier du Basic qui permet aux visiteurs d'avoir un accès direct jusqu'à douze messages différents.

Le capteur de mouvement intégré permet de lancer automatiquement un message dès que le combiné est enlevé du support.

L'InfoDAP peut être placé sur un mur ou sur une table grâce à un support magnétisé. Il est relié à l'exposition par un câble blindé qui comprend les câbles audio et de contrôle. Par conséquent, aucune batterie ni maintenance ne sont requises.

Le clavier de douze boutons de l'InfoDAP permet de contrôler le volume et de passer d'une langue ou d'un message à l'autre à sa meilleure convenance. L'InfoDAP est vraiment rentable, fiable et idéal pour écouter quelques messages nécessaires à des endroits fixes.



Système Audio numérique

Système audio de qualité CD 16bit permettant une reproduction parfaite de votre message enregistré dans le format universel MP3.

Fiable

Stockage sur carte Flash. Aucune partie mécanique.

Simple d'utilisation

Démarre automatiquement dès qu'il est retiré de son support. Sélection directe de la langue.

Extensible

Vous pouvez demander des modifications en usine permettant d'obtenir plus que les 12 messages en standard.

Convivial

Le changement de langue peut être réalisé à mi-message tout en restant synchronisé.



Commercial Division

RSF Europe SA
rue de l'industrie, 18
L-8399 Windhof
G. D. of Luxembourg

Tel. +352 49 74 20 40
Fax +352 49 74 20 50
info@rsf-int.com
www.rsf-int.com



Manufacturer

RSF
45, Avenue Marcel Dassault
(Parc de la Plaine)
31500 Toulouse - France

Tel. +33 5 61 20 79 09
Fax +33 5 61 80 00 94



Spécifications techniques

Paramètres Audio

Format Audio	qualité CD 16 bit avec compression MPEG1/2 Layer II/III (MP3)
Bande passante	20Hz à 20KHz
Distorsion	moins de 0,01%
Dynamique.....	92 dB
Puissance d'amplification	1 x 2 W (8 Ohm)

Paramètres généraux

Durée d'enregistrement	de 112 min. à 448 min. selon le taux de compression
Nombre de messages.....	12 (peut être augmenté via des modifications en usine)
Support de stockage.....	carte flash de 512MB intégrée (soudée sur platine)

Connecteurs

Sortie audio.....	Haut-parleur intégré dans le combiné
Contrôle et bus.....	12 boutons poussoir intégrés dans le combiné

Indicateurs

Tension	1 LED bleue
Lecture.....	1 LED verte sur l'unité de lecture, 1 LED verte sur le combiné

Configuration.....

avec logiciel iGuide™ de RSF

Alimentation.....

230 V - AC (interne)

Consommation maximale.....

2,5W

Boîtier

Boîtier en métal noir, boîtier du combiné en plastique ABS/PC, câble

blindé

Dimensions

Boîtier : 105 x 105 x 44 mm, Combiné : 258 x 58 x 25 mm (L x D x H)

Poids

Boîtier : 210g, Combiné : 165g

Environnement

Température

0°C(32°F) à 50°C(122°F)

Humidité relative

0-90%

Garantie

2 ans

Accessoires en option

MemoREC..... Outil de téléchargement; comprend le logiciel iGuide™