



RSF Europe SA
43A, rue Principale
L-8376 KAHLER G-D Luxembourg
E-Mail : tech.support@rsf-europe.com



RSF
45 Av, Marcel Dassault
31500 TOULOUSE France
www.rsf-europe.com

Tropicalisation

La Tropicalisation de base du Basic et de l'XPerience

Suite à l'exploitation de sites à fort taux d'hygrométrie RSF fait une tropicalisation de base sur tous les produits Basic et XPerience.

Soit :

- **Fabrication du circuit imprimé en technologie pistes dorées (or).**
- **Nouveau connecteur clavier avec à la fabrication enrobage dans un verni tropicalisant.**
- **Enrobage sur composants sensibles.**

Limite de cette tropicalisation :

Cette tropicalisation permet l'utilisation de l'audioguide dans des milieux humides : extérieurs, caves, grottes, etc. et en aucun cas une exploitation sous la pluie, ou dans un milieu tropical, ou en milieu salin.

Il est impératif que le produit soit ensuite stocké dans un lieu sec afin d'évacuer l'humidité, et la condensation.

Tropicalisation complémentaire en option :

Pour une utilisation en milieu tropical, ou en extérieur en milieu salin, ou sous une légère pluie, une tropicalisation complète est indispensable :

Cette tropicalisation complète et complémentaire, enrobe l'électronique dans une résine.

Dans ce type d'exploitation il est recommandé de stocker les produits après exploitation dans une pièce chauffée ou un meuble isolé, ventilé et chauffé, afin d'évacuer l'humidité et la condensation accumulée à l'intérieur de l'audioguide.

Dans le cas où ce stockage et déshumidification ne peut exister dans de bonnes conditions, une usure prématurée par oxydation des contacts de piles, des différents fils de câblage, et des différents connecteurs, du clavier peut être constatée.